


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**DERAST**

SYMBOL	pH
T-02	1

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny. Nie stosować na powierzchnie emaliowane oraz armaturą łazienkową. Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

ZASTOSOWANIE:

- odrdzewianie i odkamienianie starych, zniszczonych urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, pisuary, bojler, nagrzewnice);
- końcowe mycie posadzek w nowych obiektach i gruntowe mycie wszystkich posadzek kwasoodpornych;
- odkamienianie maszyn i urządzeń przemysłowych (pozostałości cementu).

SKŁAD:

kwas chlorowodorowy < 22%, <5% anionowe związki powierzchniowo czynne

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

- Mycie maszynowe: 100-200 ml na 10 litrów wody.
- Mycie ręczne: 300-600 ml na 10 litrów wody. Po zastosowaniu zmyć mytą powierzchnię pod wysokim ciśnieniem.
- posadzki ściany 100-200 ml / 10 l wody;
- muszle i pisuary: 1 l / 10 l wody;
- bojler i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji 10-15 min.;
- po umyciu powierzchnię spłukać wodą.

Uwaga:

Nie należy dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

Używać tylko w ekstremalnych warunkach. Miejsca wrażliwe (np. fugi) nasączyć wodą przed użyciem preparatu.

ZAGROŻENIA:

Uwaga

Działa drażniąco na skórę

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuże, Skarbimierzyce 20

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Działa drażniąco na oczy

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Może powodować korozję metali

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Przechowywać pod zamknięciem.

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).