

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**STEEL STRONG**

SYMBOL	pH
DS-25	1

Preparat do usuwania osadów po twardej wodzie oraz rdzawych nalotów z powierzchni i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej. Doskonały do zlewozmywaków, płyt, paneli, elementów dekoracyjnych, parapetów, okapów oraz stołów. Posiada neutralny zapach.

ZASTOSOWANIE:

- urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej błyszczącej i matowej;
- okapy, blaty, ościeżnice, meble kuchenne.

SKŁAD:

<5% anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze; zawiera kwas fosforowy

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki mieszaniny chemicznej. Stosować bez rozcieńczenia. Nanieść na powierzchnię. Odczekać 2 – 5 minut. Przeszorować gąbką. Następnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

ZAGROŻENIA:

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).