


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**CAR MAX BIS****pH****14**

Zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania; charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Ze względu na swoje właściwości oraz możliwość stosowania w roztworach o różnym stężeniu zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp. Zalecany do wszystkich rodzajów myjni samochodowych jako oprysk wstępny (turbo oprysk).

ZASTOSOWANIE:

- samochody osobowe, dostawcze, busy, terenowe;
- myjnie ręczne;
- myjnie samoobsługowe typu Self Service.

SKŁAD:

<5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole; <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne; <5% anionowe środki powierzchniowo czynne

Zawiera: wodorotlenek potasu; wersenian tetrasodu; D-glukopiranoza, oligomery C8-10 glikozydy alkilowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą; latem 1:50 z wodą;
- lanca do piany: zimą 1:1 z wodą; latem 1:2 z wodą;
- mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/10 l wody);
- turbo oprysk: 2% (200ml/ 10l wody);

zmywać czystą wodą, najlepiej pod wysokim ciśnieniem; w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga: Nie należy dopuścić preparatu do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ:****Hasło ostrzegawcze:**

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem

P405 – Przechowywać pod zamknięciem

P501 – Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami

UN 1719

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl