

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU



DIPOWER

pH

14

Aktywna piana. Dwufazowy produkt zasadowy o dużej skuteczności, przeznaczony do mycia pojazdów ciężarowych, maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia. Produkt usuwa nawarstwiony brud eksploatacyjny oraz drogowy. Produkt nie zawiera fosforanów. Zastosowane środki powierzchniowo czynne posiadają wysokie zdolności pianotwórcze oraz dobrą zwilżalność powierzchni; dodatkowo zastosowane środki chelatujące neutralizują twardość wody oraz wspomagają usuwanie brudu z powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

- samochody dostawcze, ciężarowe
- samochody typu TIR (plandeki, cysterny)
- maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia – maszyny i urządzenia w przemyśle motoryzacyjnym, ciężkim, rolniczym)

SKŁAD:

5÷15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany

Zawiera: wodorotlenek sodu

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt dwufazowy – przed użyciem dokładnie rozmieszać produkt celem połączenia faz.

Opryskiwacz: zima 1:50; lato 1:100

Mycie silników: 1:15 do 1:30

Lanca do piany: zima 1:3; lato 1:5

Mycie ręczne: 0,5% (50 ml/10 l wody)

Nanieść roztwór na powierzchnię. Odczekać 1-2 minuty w zależności od stopnia zabrudzenia. Zmyć wodą pod ciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Jakość piany zależy od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie stosować na nagrzanej powierzchni, w silnym słońcu. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na mytej powierzchni.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ:



Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem

P405 – Przechowywać pod zamknięciem

UN 1719

UFI: H7E3-10PQ-J00J-35DX

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).