

TENZI

Przewaga dzięki jakości

MYJNIA RĘCZNA
SAMOCHODY OSOBOWE



KOŁA, OPONY, FELGI - USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

ALUX[®]

KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE FELG ALUMINIOWYCH (SILNE ZANIECZYSZCZENIA)

Kwaśny preparat do mycia okresowego, gruntownego silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnej. Usuwa twarde osady mineralne, nagar z klocków hamulcowych oraz brud atmosferyczny. Działa błyskawicznie. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- felgi aluminiowe
- burty aluminiowe
- kołpaki
- chromowane rury wydechowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:9 z wodą
- nanosić metodą natryskową
- zmywać wodą pod ciśnieniem

1L - AA027A001
5L - AA009A005
10L - AA009A010
20L - AA009A020
200L - AA009A200



PROFESJONALNA BUTELKA DO ROZTWORÓW - 1L
1L - T00011
1L - T00012

EN-JEE[®]

KONCENTRAT

CODZIENNE MYCIE KOŁPAKÓW, FELG, OPON,

Skoncentrowany, alkaliczny preparat do usuwania zanieczyszczeń miejskich (drogowych). Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych mogących uszkodzić mytą powierzchnię: farby, lakiery, okleiny, panele, zaprawy, lakiery. Koncentrat do codziennego mycia.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- felgi każdego rodzaju
- kołpaki
- ogumienie (koła)

SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór od 1:5 do 1:10 z wodą
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym
- zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem

1L - AA027A001
5L - AA027A005
10L - AA027A010
20L - AA027A020
200L - AA027A200



ALUX[®] GT

GOTOWY DO UŻYCIA

MYCIE FELG ALUMINIOWYCH (BIEŻĄCE ZANIECZYSZCZENIA)

Preparat do zanieczyszczonych felg aluminiowych. Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne - przebarwienia, osady mineralne. Działa błyskawicznie.

Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- felgi aluminiowe
- burty aluminiowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat spryskiwaczem na powierzchnię;
- po chwili (30-60 sek.) zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

1L - AA173A001



KOŁA, OPONY, FELGI - MYCIE I PIELĘGNACJA

BLACK TYRE GOTOWY DO UŻYCIA

CZERNIDŁO DO OPON Z EFEKTEM NOWEJ BŁYSZCZĄCEJ OPONY

Unikalna formuła (zawiera polisilanowe emulsje) sprawdza się zarówno jako zabezpieczenie nowych elementów, jak i renowator materiałów wyraźnie wyblakłych. Tworzy elastyczną warstwę hydrofobową utrudniającą osadzanie się brudu i przywracającą pierwotną barwę materiału. Należy rozprzaskić po czystej i suchej powierzchni przy użyciu aplikatora i pozostawić do wchłonięcia. Powtórzyć dla wzmocnienia efektu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- opony
- elementy gumowe
- uszczelki
- elementy plastikowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem, nie rozcieńczać
- stosować wyłącznie na czyste i suche powierzchnie
- rozprzaskić równomiernie grubą warstwę preparatu przy użyciu aplikatora i pozostawić do wchłonięcia (jeśli produkt wchłania się szybko należy nałożyć kolejną warstwę)

5L - AA235A005



APLIKATOR DO OPON

TZ0049



GUM EXTRA GT GOTOWY DO UŻYCIA

KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE ELEMENTÓW GUMOWYCH

Doskonale nabłyszczają i odnawiają. Długotrwale zabezpieczają przed plamami, mazami i zaciekami. Zabezpieczają przed wnikiem brudu. Odporny na temperatury ujemne. Chroni gumę przed warunkami atmosferycznymi, promieniami UV. Nie wymaga polerowania. Zalecany do bieżącego użycia. Może być stosowany w temperaturach ujemnych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- opony
- odbojniki
- uszczelki

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – za pomocą spryskiwacza lub aplikatora
- rozprzaskić równomiernie (gąbką, szmatką bądź aplikatorem)



1L - AA032A001
5L - AA032A005



PRX

GOTOWY DO UŻYCIA

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ METALICZNYCH Z LAKIERU I FELG

Preparat o neutralnym pH przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń metalicznych z powierzchni lakieru samochodowego oraz felg. Usuwa spieczone pod wpływem temperatury zanieczyszczenia z pyłu hamulcowego i drogowego. Podczas kontaktu preparatu z zanieczyszczeniami metalicznymi zachodzi chemiczna reakcja, wydziela się czerwona barwa - efekt „krwawiących felg”.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- felgi aluminiowe
- karoseria samochodowa

SPOSÓB UŻYCIA:

- przed użyciem upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca
- wstrząsnąć preparat i spryskać powierzchnię felg
- odczekać około 2-3 min., do momentu wystąpienia efektu „krwawiących felg”;
- zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem



1L - AA101A001
5L - AA101A005

KAROSERIA - MYCIE AKTYWNA PIANA

TAN CAR

KONCENTRAT

MYCIE WSTĘPNE KAROSERII

Pianotwórczy, zasadowy preparat do bieżącego mycia karoserii pojazdów mechanicznych. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe. Zalecany do wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- samochody osobowe,
- dostawcze, busy, ciężarowe
- powierzchnie ze stali nierdzewnej i stopów aluminium
- myjnie samochodowe

Uwaga:

Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanych stopniach powierzchniach.

SPOSÓB UŻYCIA:

- SPRYSKIWACZ:
- zimną 1:20 z wodą - latem 1:50 z wodą;
- LANCA DO PIANY lub dezynfekcji:
- zimną 1:1 - latem 1:2 z wodą
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
- w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

5L - AA018A005
10L - AA018A010
200L - AA018A200



CAR MAX

KONCENTRAT

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW

Pianotwórczy, zasadowy preparat stosowany do bieżącego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp. Zalecany do wszystkich rodzajów myjni samochodowych jako oprysk wstępny lub mycie zasadnicze.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- samochody osobowe
- dostawcze
- busy
- terenowe
- myjnie ręczne
- myjnie samoobsługowe typu Self Service

Uwaga:

Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanych stopniach powierzchniach.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia:
SPRYSKIWACZ: • środki transportu:
- w okresie zimowym rozcieńczenie 1:20 - w okresie letnim - 1:50
• LANCA DO PIANY:
- w okresie zimowym rozcieńczenie - 1:1
- w okresie letnim - 1:2
• TURBO OPRYSK: 2% (200ml/ 10l wody)
• Myjnie samochodowe: roztwór 1% (100 ml/10 l wody).
• MYCIE RĘCZNE:
roztwór 1% (100 ml/ 10 l wody).
Zmywać wodą pod ciśnieniem (110-130 bar)

1L - AA016A001
5L - AA016A005
10L - AA016A010
20L - AA016A020
200L - AA016A200



PROFESJONALNA
BUTELKA DO
ROZTWORÓW -1L

1L - T00011
1L - T00012

SUPER GREEN SPECJAL[®] GT

GOTOWY DO UŻYCIA

MYCIE SILNIKÓW

Aktywna piana. Preparat do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (smary, oleje), zabrudzeń drogowych oraz eksploatacyjnych. Zalecany do gruntownego oraz bieżącego mycia wszystkich elementów silnika w pojazdach mechanicznych.

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na powierzchnię spryskiwaczem
- odczekać chwilę
- zmyć wodą pod ciśnieniem

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- silniki
- powierzchnie lakierowane twardymi lakierami
- stal nierdzewna
- zabezpieczone stopy aluminiowe
- samochody osobowe
- quady
- motocykle

600ml - WW020B600



1L - AA003A001
5L - AA003A005
10L - AA003A010
20L - AA003A020
200L - AA003A200



KAROSERIA - BEZPIECZNE MYCIE



NEUTRAL MAGIC PINK/CLEAR FOAM KONCENTRAT

**WYSOCE SKONCENTROWANA, NEUTRALNA,
PIANA DO MYCIA SAMOCHODÓW**

Gęsta piana o neutralnym pH. Zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnego mycia aut zabezpieczonych woskami, powłokami kwarcowymi i ceramicznymi. Preparat bez problemu usuwa zabrudzenia drogowe, bez obaw o uszkodzenie drogiej i delikatnych elementów wykończenia karoserii. Wyjątkowy, intensywny, wiśniowy zapach uprzyjemni każde mycie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- samochody osobowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- służyć piasek, aby nie zarysował karoserii
- przed użyciem wstrząsnąć
- nanosić pianownicą
- rekomendowane rozcieńczenie – 1:10 do 1:100
- myć gąbką lub rękawicą
- zmyć bieżącą wodą
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną

NEUTRAL MAGIC FOAM CLEAR (biała piana)

1L - FF056A001
5L - FF056A005



NEUTRAL MAGIC FOAM PINK (różowa piana)

1L - FF057A001
5L - FF057A005



KAROSERIA - MYCIE I PIELĘGNACJA

SHAMPO NEUTRO

KONCENTRAT

MYCIE RĘCZNE KAROSERII POJAZDÓW. NABŁYSZCZANIE

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia i nabłyszczania każdego rodzaju karoserii samochodowych. Tworzy bardzo gęstą pianę; nie zawiera fosforanów; bardzo wydajny. Tworzy na mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę; nie pozostawia smug. Neutralny w roztworze roboczym. Zalecany do mycia ręcznego z jednoczesnym nabłyszczaniem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- karoserie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych
- motocykle, rowery, quady

SPOSÓB UŻYCIA:

- przed użyciem służyć piasek, aby nie zarysować karoserii
- roztwór 100 ml / 10 l wody
- myć gąbką lub miękką rękawicą
- zmywać bieżącą wodą
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną

1L - AA005A001
5L - AA005A005
10L - AA005A010
20L - AA005A020
200L - AA205A200



SHAMPO WAX

KONCENTRAT

SZAMPON DO MYCIA RĘCZNEGO Z WOSKIEM

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia samochodów wzbogacony o naturalny wosk Carnauba. Doskonale czyści, nabłyszczą oraz chroni karoserię przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Skuteczny i delikatny - nie zawiera agresywnych substancji i rozpuszczalników. Preparat średnio pieniący o zapachu gumy balonowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- karoserie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych
- motocykle, rowery, quady
- mycie ręczne

SPOSÓB UŻYCIA:

- przed użyciem służyć piasek, aby nie zarysować karoserii
- roztwór 2% (200 ml / 10 l wody)
- nanosić i myć rękawicą lub gąbką
- służyć wodą, najlepiej pod ciśnieniem
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną

1L - AA113A001
5L - AA113A005
200L - AA113A200



ROLLEX®

KONCENTRAT

HYDROWOSK - NABŁYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII

Nowy skoncentrowany, bardzo wydajny hydrowosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych. Doskonale zabezpiecza lakier przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć), w znacznym stopniu ogranicza działanie promieni UV. Ułatwia odprowadzanie wody przyspieszając tym samym proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy). Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- lakier, karoseria

SPOSÓB UŻYCIA:

- Konserwacja i osuszanie:
- mycie wysokociśnieniowe: 1:500 z wodą (0,2% - 20 ml / 10 l wody) - (15-25 g/samochód osobowy)
- służyć wodą
- Mycie ręczne: 1:500 z wodą (0,2% - 20 ml / 10 l wody)
- nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego
- Preparat może być stosowany w rozcieńczeniu z wodą o szerokim zakresie temp. (20°C - 60°C).

Dla uzyskania lepszych efektów rozcieńczać z wodą zdemineralizowaną. W przypadku użycia do płukania wody tzw. miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować karoserię do sucha miękką szmatką.

1L - AA234A001
5L - AA234A005



KAROSERIA, POWIERZCHNIE SZKLANE - SUPER POŁYSK

CAR SHINE GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA KAROSERII - NATYCHMIASTOWY POŁYSK

Preparat do pielęgnacji wszelkiego typu lakierów samochodowych. Prosty w użyciu, działający natychmiastowo, efektywny. Dzięki zawartości polimerów najnowszej generacji wypłnia drobne rysy, wzmacnia kolor, usuwa drobne zabrudzenia, zacieki i plamy po twardej wodzie, ułatwia odparowywanie. Zalecany po myciu zasadniczym

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- lakiery samochodowe
- powierzchnie błyszczące

SPOSÓB UŻYCIA - GOTOWY DO UŻYCIA

- nanieść za pomocą spryskiwacza na czystą szmatkę lub wilgotną powierzchnię
- przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia
- nie wymaga polerowania

1L - AA033A001
5L - AA033A005



TOP GLASS GOTOWY DO UŻYCIA

CZYSZCZENIE ELEMENTÓW SZKLANYCH

Preparat do czyszczenia i efektywnej pielęgnacji szyb, lusterek, reflektorów i szyberdachów samochodowych. Łatwy w użyciu, nie pozostawia smug i refleksów świetlnych. Produkt zapewnia perfekcyjnie czystą powierzchnię szyb w samochodzie pozwalając osiągnąć doskonałą widoczność.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- szyby
- lusterka
- reflektory
- szyberdachy
- powierzchnie szklane

SPOSÓB UŻYCIA

- nanieść preparat przy pomocy spryskiwacza na zabrudzoną powierzchnię
- przetrzeć do sucha szmatką z mikrofibry.

600ml - WW003B600
1L - SS002A001
5L - SS002A005
10L - SS002A010



KAROSERIA - USUWANIE SILNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

TOPEFEKT® PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA

USUWANIE ŚLADÓW PO ASFALCIE, ŻYWICY I NAKLEJKACH

Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, śladów po gumie, plasteliny, parafiny z dywaników, wykładzin, żywicy i asfaltu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- samochody osobowe
- ciężarowe
- autobusy
- motocykle
- quady

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść spryskiwaczem;
- odczekać chwilę;
- oczyścić szczotką lub szmatką

Uwaga: Przed użyciem należy wykonać próbę trwałości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas.

Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka na nagranych słońcem powierzchniach.

300ml- TT034B300
1L - TT034A001



MOSQUITOS

GOTOWY DO UŻYCIA

USUWANIE ŚLADÓW PO OWADACH

Preparat przeznaczony do usuwania śladów po owadach i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z szyb i karoserii samochodowych. Zalecany do zastosowania ok. 1 minutę przed opryskiem wstępnym lub myciem zasadniczym.

Zalecany do gruntownego czyszczenia po powrocie pojazdu z trasy w okresie wiosna - lato - jesień.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- samochody osobowe
- ciężarowe
- autobusy
- motocykle
- quady

SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat nanieść na zabrudzoną powierzchnię
- przystąpić do bieżącego mycia pojazdu

Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka na nagranych słońcem powierzchniach.

1L - AA015A001
10L - AA015A010



POWIERZCHNIE TEKSTYLNE

TEXTIL WASH

KONCENTRAT

PRANIE SIEDZEŃ, DYWANÓW, TAPICEREK (TEKSTYLIÓW)

Preparat do prania powierzchni tekstylnych metodą ekstrakcyjną lub ręcznie – szczotką, gąbką. Posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające. Ożywia kolory. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości oraz odświeżania każdego rodzaju powierzchni tekstylnych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- tapicerka materiałowa
- siedzenia
- dywaniki

SPOSÓB UŻYCIA:

- pranie (szczotką lub odkurzaczem do prania): 50-500 ml /10 l wody
- odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą
- wyplukać wodą (najlepiej odkurzaczem piorącym)
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć

1L - AA010A001
5L - AA010A005
10L - AA010A010



APC IN

KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH - UNIwersalny

Uniwersalny preparat czyszczący-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni oraz elementów wyposażenia wnętrza samochodu z takich materiałów jak tworzywa sztuczne, laminaty, powierzchnie tekstylne i skórzane lakierowane. Produkt skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia organicznego pozostawiając świeży zapach.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- skóra licowa lakierowana
- tekstylia o trwałych barwach
- tworzywa sztuczne
- powierzchnie drewniane i drewnopodobne

SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić odpowiedni roztwór roboczy
- nanieść spryskiwaczem na czyszczoną powierzchnię
- po około 15-20 sek. przeszorować miękką szczotką lub gąbką
- wyplukać lub kilkakrotnie przetrzeć czystą, moką szmatką

Dozowanie:

- 10% - 100 ml/1 l wody – czyszczenie skór
- 20% - 200 ml/1 l wody – odplamianie/ doczyszczanie
- 5% - 50 ml/1 l wody – czyszczenie powierzchni tekstylnych
- 2% - 20 ml/1 l wody – czyszczenie tworzyw sztucznych

1L - BB009A001



PROSZEK DO PRANIA EX

PRANIE TEKSTYLIÓW Z ODPLAMIANIEM

Bardzo skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerek, podsufitek, wykładzin i dywaników, za pomocą odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i skutecznie usuwają brud. Wskazany do urządzeń typu „Tornado”.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- tapicerki materiałowe
- dywaniki
- wykładziny tekstylne,
- podsufitki
- siedzenia samochodowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór (10-20g/1 l ciepłej wody ok. 40°C)
- dokładnie zmieszać
- tapicerki, dywaniki, wykładziny:
 - nanieść na powierzchnię
 - lekko przeszorować;
 - odessać brud
 - przepłukać odkurzaczem piorącym
- podsufitki:
 - nanieść gąbką, po chwili przeszorować
 - przetrzeć powierzchnię
 - odessać brud i przepłukać odkurzaczem piorącym

Uwaga: Przed użyciem sprawdzić trwałość kolorów. Zawiera tlen aktywny!

0,5 kg - DD005A500
5 kg - DD005A005



COCKPIT CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE KOKPITÓW (ZAPACH MANDARYNKOWY)

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne, ślady po palcach, kurz, rozpuszcza osady. Doczyszczają każdy rodzaj materiału. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- skóry licowe lakierowane
- tworzywa sztuczne
- powierzchnie drewniane i drewnopodobne
- laminaty, forniry

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść na szmatkę
- dokładnie rozprowadzić po całej czyszczonej powierzchni
- odczekać około 15-20 sekund, a następnie zebrać brud
- powierzchnie kilkakrotnie przetrzeć szmatką płukaną w czystej, bieżącej wodzie

600ml - WW113B600



SiLKOK

GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA PLASTIKOWYCH ELEMENTÓW KOKPITU (PÓŁMAT)

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni lekko błyszczącą warstwę ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów. Zalecany do bieżącej pielęgnacji i odświeżania starych, przebarwionych tworzyw sztucznych

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- kokpity
- elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów

SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskać powierzchnię
- wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofibry

600ml - WW016B600



TOPEFEKT® KOK

GOTOWY DO UŻYCIA

PIELĘGNACJA KOKPITÓW I ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH (EFEKT - MAT)

Antyrefleksyjny preparat pielęgnujący - myjący do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni matową warstwę ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach i nie tworzy tłustych nalotów. Zalecany do bieżącej pielęgnacji.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- kokpity
- elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów

SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskać powierzchnię
- wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofibry

600ml - WW015B600



TAPICERKA SKÓRZANA

LEDER CLEAN GT GOTOWY DO UŻYCIA / KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanых. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia. Skutecznie usuwa brud pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry. Zalecany do skór licowych lakierowanych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- skórzana tapicerka samochodowa
- skórzane siedzenia
- fotele

SPOSÓB UŻYCIA- GOTOWY DO UŻYCIA:

- spryskać powierzchnię szczotki z naturalnym końskim włosiem i nanieść preparat na powierzchnię
- odczekać około 15-20 sek. po czym delikatnie przeszorować powierzchnię skóry
- zebrać brud szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej bieżącej wodzie
- wytrzeć powierzchnię do sucha

600ml - WW053B600



SPOSÓB UŻYCIA- KONCENTRAT:

- sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml / 0.9 l wody) i nanieść na powierzchnię szczotką z naturalnego końskiego włosia, dokładnie rozprowadzić po powierzchni
- odczekać około 15-20 sek. a następnie delikatnie przeszorować
- zebrać brud szmatką z mikrofibry, płukaną w czystej wodzie
- wytrzeć powierzchnię do sucha

600ml - WW077B600



LEDER CREAM GOTOWY DO UŻYCIA IMPREGNACJA POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Krem do zabezpieczenia (impregnacji) skór licowych, lakierowanych. Zapobiega przesuszaniu i pękaniu. Zachowuje naturalny wygląd skóry, pozostawia zapach świeżej, nowej skóry.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- skóra naturalna, sztuczna,
- lakierowana – licowa
- tapicerka skórzana

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść szczotką lub gąbką na całą powierzchnię skóry
- pozostawić do wyschnięcia na około 1 h.

600ml - WW055B600



SZCZOTKA Z KOŃSKIEGO WŁOSIA TP0004

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY TS0001 TS0002



LEDER CARE GOTOWY DO UŻYCIA PIELĘGNACJA POWIERZCHNI SKÓRZANYCH

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżenia skóry naturalnej oraz sztucznej. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura. Zalecany do skór licowych lakierowanych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- skórzana tapicerka samochodowa
- skórzane siedzenia

SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować bez rozcieńczania
- przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną preparatem
- pozostawić do wyschnięcia

600ml - WW054B600



ODŚWIEŻACZE, NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

TOP FRESH

GOTOWY DO UŻYCIA

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza. Posiada przyjemny, długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam; nie zawiera gazów oraz olejków. Na długo odświeża powietrze dodatkowo hamując powstawanie przykrych zapachów. Łatwy w aplikacji.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- kabiny pojazdów mechanicznych

SPOSÓB UŻYCIA:

- rozpylić bez rozcieńczania

TOP FRESH LENDI

(o zapachu owoców egzotycznych)

600ml - WW002B600

TOP FRESH SINESCA

(o zapachu perfum)

600ml - WW001B600



DS-1 GT

GOTOWY DO UŻYCIA

SZYBKA DEZYNFEKCJA W 1 MINUTĘ

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza.

Posiada atest PZH. przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4752/12

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- wnętrza samochodów
- bagażnik
- kabiny

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść produkt za pomocą spryskiwacza, pozostawić na minimum 60 sek.
- bakterie
- grzyby (w zakresie grzybów drożdżopodobnych)

NIE WYMAGA SPŁUKIWANIA

1L - UU005A001

5L - UU005A005



ODOR OFF NANO

GOTOWY DO UŻYCIA

USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego przez ich silne utlenianie, oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Obniża zdolność namnażania się bakterii, grzybów i pleśni. Zawiera NANO cząsteczki srebra. Preparat przebadany dermatologicznie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- wnętrza samochodów
- bagażnik
- kabiny

SPOSÓB UŻYCIA:

- pracę wykonywać w temperaturze pokojowej
- wstrząsnąć przed każdym użyciem
- na uprzednio wyczyszczonej powierzchni emitującej przykre zapachy nanieść preparat spryskiwaczem i pozostawić do wyschnięcia
- światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza efekt działania

600ml - WW086B600

