


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**TFC COATING**

SYMBOL	pH
P-20	8

Samonabłyszczająca emulsja akrylowa do okresowej konserwacji posadzek twardych – kamiennych i elastycznych. Skutecznie chroni powierzchnie przed zniszczeniem oraz wnikaniem brudu. Prosta w użyciu. Posiada doskonałe własności wypełniające oraz dobrą rozlewność. Wysoki połysk bez polerowania, właściwości antypoślizgowe oraz odporność na zarysowania dają możliwość wszechstronnego zastosowania. Odporność na środki dezynfekcyjne, alkoholowe i chlorowe w roztworach roboczych, czynią ją uniwersalną. Emulsja może być stosowana bez polerowania lecz poddanie jej procesowi HS wpływa na przedłużenie jej żywotności, poprawia znacząco efekt wyblyszczania oraz niweluje płytkie zarysowania i zmatowienia.

ZASTOSOWANIE:

- Posadzki twarde wewnątrz obiektu
 - elastyczne – linoleum, marmoleum, PCV, winyl, lentex itp.
 - kamienne (chłonne, szorstko porowate, nieszkliwione, niepolerowane), lastryko, terakota, beton zacierany, kamień wapienny itp.
- Stosować w zakresie temperatur powietrza +10 do 40°C.
- Nie stosować w temperaturach ujemnych.
- Nie stosować w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchniach ze względu na dużą ilość wilgoci.
- Regularne zmiatanie (odkurzanie) znacznie poprawia efekt wizualny wyprawy.

SKŁAD:

Komponenty pielęgnacyjne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

- na czystą, zubożoną i suchą powierzchnię zalecamy nałożyć bez rozcieńczenia 3 warstwy wyprawy w odstępach ok. 25-30 min. (w zależności od czasu wysychania). Pełną twardość powłoka uzyskuje po min. 8 godzinach;
- sukcesywne polerowanie HS (ok. 1500 obr/min) przedłuża czas eksploatacji wyprawy polimerowej;
- bieżące mycie i pielęgnacja: TFC WASH CARE w roztworze 0,5% (50 ml/10 l wody);

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

- stosowanie systemów wstępnego wyłapywania brudu oraz sukcesywne zmiatanie piasku i kurzu znacznie poprawiają efekt wizualny wyprawy.

ZAGROŻENIA:

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).